



TECHNICKÝ LIST – SCHODIŠŤOVÉ PRVKY

Specifikace

- Schodišťové prvky vyrábíme v provedení: zahradní tvarovka - schod plochý, zahradní tvarovka – schod plný, zahradní tvarovka – schod šikmý. Zahradní tvarovka – schod je vyráběna v otryskávaném provedení, z betonu pevnostní třídy C30/37. Pro armování výrobku je použita žebírková ocel $\varnothing 10\text{mm}$.

Použití

- Schodišťové dílce se používají pro vybudování vnějšího schodiště k rodinným domům, zahrad, k překonání výškových rozdílů v terénu. Zahradní tvarovka – schod plochý musí být uložena na schodišťová ramena, zhotovena z betonu, popřípadě ocelové konstrukce dle projektové dokumentace. Plotová tvarovka – schod šikmý a schod plný jsou usazovány do terénu a zavlhělého betonu, popřípadě betonového lože. **V případě, že jsou na prvcích zjevné vady, nesmí dojít k jejich zabudování!**

Vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost		
Rozměrová přesnost (mm)	Délka	Šířka	Výška
	± 5	± 5	± 5
Výztuž (mm)	min. 10 mm		
Objemová hmotnost ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$)	± 2200		
Odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek	Třída 3, označení A $\leq 1,0 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}$		
Pevnostní třída betonu	min . C30/37		
Odolnost smyku/skluzu	Uspokojivý		
Reakce na oheň	Třída A 1		